


Ableitende Gummimatten


Zweilagige antistatische Gummimatte

- Zweilagige ESD-Gummimatte mit farbiger Oberseite und schwarzem Rücken.
- Oberseite 0,5 mm und Unterseite 1,5 mm starke, leitfähige Lagen.
- Lötzinn beständig.
- Einfach zu reinigende ESD Matte als Tischauflage.
- Schutz für elektrostatisch sensitive Geräte.
- Reflektionsarm.
- Entspricht den Anforderungen nach IEC 61340-5-1.
- Ableitwiderstand (Rgp): 2,7 x $10^7\Omega$.
- Punkt zu Punkt Widerstand (Rp-p): 5,2 x $10^7\Omega$.






Farb Variationen



Grau



Grün

Artikel

Artikel Nummer	Größe	Farbe	Gewicht
CDR040004	0,6 m x 1,2 m	Grün	2.35
CDR060004	0,6 m x 1,2 m	Grau	2.35

Technische Spezifikation

Material	Gummi
Oberseite	Weich
Produkthöhe	2 mm
Min. Betriebstemperatur	-30°C
Max. Betriebstemperatur	+70°C

Witterungsbeständigkeit	Geeignet für trockene Innenbereiche
Zerreißfestigkeit:	4Mpa
Bruchdehnung	250%
Härte	70 Shore A
Durchgangswiderstand oder Volumenwiderstand:	3.4 x 10^7 Ω
Oberflächenwiderstandszahl oder spezifischer Oberflächenwiderstand:	2.4 x 10^9 Ω
spezifischer Volumenwiderstand:	5.0 x 10^4 Ω
Widerstand zum Erdungspunkt:	7.7 x 10^8 Ω
Punkt-zu-Punkt-Widerstand:	5.4 x 10^8 Ω
Oberflächenwiderstand:	2.3 x 10^8 Ω

Weitere Informationen

Conductive Bench Matting ESD Test IEC 61340.jpeg

Um einen Vor-Ort-Termin zu vereinbaren oder KOSTENLOSE Muster zu erhalten, kontaktieren Sie uns telefonisch unter +49 (2161) 2945-0 oder per E-Mail an verkauf@cobaeurope.de

www.coba.com/de/