

Bubblemat Nitrile


Anti-Ermüdungsmatte mit markanter genoppter Oberfläche.


- Hochqualitative Anti-Ermüdungsmatte.
- Die Noppen der Arbeitsplatzmatten regen zu mehr Bewegung an und der Kreislauf wird stimuliert
- Ermüdungserscheinungen wird zuverlässig vorgebeugt
- Erhöhte Arbeitssicherheit durch Rutschhemmung
- Ideal für Steharbeitsplätze in Industrie, Werkstatt und Fertigung
- NBR Gummi (Nitril) für gute Resistenz gegen Öl, Schmierstoffe und Chemikalien
- Als Einzelmatten oder formschlüssige Module erhältlich















Artikel

Artikel Nummer	Größe	Farbe	Gewicht
BF010004N	0,6 m x 0,9 m	Schwarz (Nitril)	5.75
BF010003N	0,6 m x 0,9 m	Schwarz (Nitril)	5.75
BF010002N	0,9 m x 1,2 m	Black (Nitril)	10
BF010001N	0,6 m x 0,9 m	Schwarz (Nitril)	6.25

Technische Spezifikation

Material	NBR
Anteil an recycleltem Material %	23 % Recyclinganteil
Oberseite	Noppen
Produkthöhe	14 mm
Min. Betriebstemperatur	-20°C
Max. Betriebstemperatur	+50°C
Chemikalienbeständigkeit	NBR bietet eine perfekte Beständigkeit

	gegen Öle und Chemikalien.
Witterungsbeständigkeit	Geeignet für überwiegend trockene Umgebungen.
Typischer Anwendungsbereich	Allgemeine Industrieanwendungen
Montage	Lose verlegbare ineinandergreifende Matten
Reinigungsmethode	Verwenden Sie einen Hochdruckschlauch (nicht stärker als 60psi), um Schmutzpartikel von der Matte zu entfernen. Verwenden Sie für ein optimales Ergebnis ein mildes Reinigungsmittel (pH 4.0-9.0), um die Matte zu säubern. Verwenden Sie keinen Dampf, Fettlöser oder ätzende Chemikalien. Matte nicht maschinell reinigen
Zerreißfestigkeit:	3 MPa
Bruchdehnung	250 %
Anwendungstemperatur	-30°C bis 50°C
herstellungsprozess	Formpressen

Um einen Vor-Ort-Termin zu vereinbaren oder KOSTENLOSE Muster zu erhalten, kontaktieren Sie uns telefonisch unter +49 (2161) 2945-0 oder per E-Mail an verkauf@cobaeurope.de

www.coba.com/de/