# COBAGRiP® Stair Tread

## Erhöhte Sicherheit auf Treppenstufen mit rutschfester Siliziumkarbid-Oberfläche.



- Flächige Silikonkarbid-Oberfläche für verstärkte Rutschsicherheit auf Treppenstufen.
- Dieses Treppenkantenprofil ist optimal um Treppenstufen vollständig zu bedecken.
- 55 mm x 55 mm gelber, abgesetzter Winkel für erhöhte Sichtbarkeit.
- Kann mit COBAgrip Bodenplatten kombiniert werden.
- Rutschsicherheit R13 nach DIN 51130 für Außentreppen wie für den Innenbereich.
- Einfache Montage
- Unser Team Berät Sie gern.











## Farb Variationen



Schwarz/Gelb



Schwarz/Weiß

## Artikel

## Technische Spezifikation

| Artikel Nummer | Größe | Farbe | Gewicht |
|---|---|---|---|
| GRP010705S | 0,75 m x 345 mm x 55 mm | Schwarz/Gelb | 2.55 |
| GRP010135S | 0,75 m x 345 mm x 55 mm | Schwarz/Weiß | 2.55 |
| GRP010702S | 2 m x 345 mm x 55 mm | Schwarz/Gelb | 6.8 |
| GRP010701S | 3 m x 345 mm x 55 mm | Schwarz/Gelb | 10.2 |
| GRP010134S | 1 m x 345 mm x 55 mm | Schwarz/Weiß | 3.4 |
| GRP010133S | 1,5 m x 345 mm x 55 mm | Schwarz/Weiß | 5.1 |
| GRP010132S | 2 m x 345 mm x 55 mm | Schwarz/Weiß | 6.8 |
| GRP010131S | 3 m x 345 mm x 55 mm | Schwarz/Weiß | 10.2 |
| GRP010704S | 1 m x 345 mm x 55 mm | Schwarz/Gelb | 3.4 |
| GRP010703S | 1,5 m x 345 mm x 55 mm | Schwarz/Gelb | 5.1 |

| | |
|---|---|
| **Material** | GRP mit harzgebundenem Quarzsand auf der Oberfläche |
| **Produkthöhe** | 55 mm |
| **Min. Betriebstemperatur** | -50°C |
| **Max. Betriebstemperatur** | +90°C |
| **Witterungsbeständigkeit** | Für den Innen- und Außenbereich geeignet. |
| **Typischer Anwendungsbereich** | Außenliegende Treppenstufen |
| **Montage** | Auf die Oberfläche kleben oder verschrauben |
| **Reinigungsmethode** | COBAGRiP sollte in den meisten Außenbereichen nahezu wartungsfrei sein. Die Naturgewalten sorgen für die Reinigung von COBAGRiP. Ab und zu kann es sinnvoll sein, mit einer milden Waschmittellösung zu putzen, um das Aussehen wiederherzustellen. |
| **Feuer getestet zu** | DIN 13501: Bfl - s1 (2018) & EN ISO 11925-2:2020 & EN ISO 9239-1:2010 (beide 2021) |
| **Rutschhemmung getestet nach:** | DIN 51130 - R13 & BS 7976-2 - geringes Rutschpotenzial |
| **Produktdicke:** | 5 mm |

## Weitere Informationen

- Installationsanleitung
- COBAGRiP EN ISO11925 2 2020 Reaction to Fire
- COBAGRiP EN ISO9239 1 2010 Reaction to Fire
- COBAGRiP Fire Test EN13501 1 2018
- COBAGRiP Pendulum Slip Test BS 7676
- COBAGRiP Ramp Slip Test DIN 51130

Um einen Vor-Ort-Termin zu vereinbaren oder KOSTENLOSE Muster zu erhalten, kontaktieren Sie uns telefonisch unter +49 (2161) 2945-0 oder per E-Mail an verkauf@cobaeurope.de

www.coba.com/de/