COBAguard

Selbstklebende Bodenschutzfolie für harte und weiche Böden



- Ideal zur Verwendung bei Renovierungs- oder Malerarbeiten.
- Die selbstklebende Bodenschutzfolie ist auch zur Verwendung in Ausstellungsräumen geeignet.
- Die Bodenschutzfolie ist mit der selbstklebenden Seite nach oben gewickelt, so dass leicht und zügig ausgelegt werden kann.
- Rückstandslos entfernbar.
- Bodenschutzfolie aus Polyethylen (PE).
- Als Teppichschutzfolie und Bodenfolie für Hartböden geeignet.













Artikel

Artikel Nummer	Größe	Farbe	Gewicht
CGC00006	1,2 m x 100 m	Durchsichtig	10.4
CGH00006	1,2 m x 100 m	Durchsichtig	6.75
CGC00005	0,6 m x 100 m	Durchsichtig	4.75
CGH00005	0,6 m x 100 m	Durchsichtig	2.9
CGC00004	1,2 m x 50 m	Durchsichtig	5.95
CGH00004	1,2 m x 50 m	Durchsichtig	3.55
CGC00003	0,6 m x 50 m	Durchsichtig	3.05
CGH00003	0,6 m x 50 m	Durchsichtig	1.8
CGC00002	1,2 m x 25 m	Durchsichtig	2.85
CGH00002	1,2 m x 25 m	Durchsichtig	2.15

Technische Spezifikation

Material	PE (LDPE und LLDPE) Folie
Oberseite	Weich
Produkthöhe	50 / 90 µ (mic)
Max. Betriebstemperatur	+60°C
Witterungsbeständigkeit	Geeignet für Innenbereiche
Typischer Anwendungsbereich	Temporärer Schutz von Teppichen und harten Böden
Haftkraft	1-2 kg / 50 mm
Lagerung und Anwendung	Das Produkt sollte vor direkter Sonneneinstrahlung und extremen Temperaturen und Luftfeuchtigkeit geschützt und aufrecht in der Originalverpackung gelagert werden. Die

Artikel Nummer	Größe	Farbe	Gewicht
CGH00001	0,6 m x 25 m	Durchsichtig	1.1
CGC00001	0,6 m x 25 m	Durchsichtig	1.3

	Folie sollte innerhalb von 3 Monaten nach dem Lieferdatum angebracht werden. Die Folie sollte innerhalb von 30 Tagen nach der Laminierung entfernt werden. Die Vorbereitung der Oberfläche ist wichtig. Der Untergrund sollte sauber und frei von Rückständen wie Staub und Öl sein, wenn das Klebeband aufgebracht wird, um eine optimale Haftung zu erreichen. Beim Auftragen nicht zu stark drücken. Dies kann dazu führen, dass sich das Ende des Klebebandes ablöst. Bei der Anwendung auf mit Maschinenöl behandelten Oberflächen ist die Oberfläche sorgfältig zu entfetten. Rückstände können zu Verunreinigungen der Oberfläche oder zu Klebstoffresten führen.
Zerreißfestigkeit:	≥45 N/mm
Bruchdehnung	<300%
Anwendungstemperatur	Kalte Temperaturen können die Festigkeit beeinträchtigen. Bitte die Folie bei Raumtemperatur (+10°C bis +30°C) auftragen.

Um einen Vor-Ort-Termin zu vereinbaren oder KOSTENLOSE Muster zu erhalten, kontaktieren Sie uns telefonisch unter +49 (2161) 2945-0 oder per E-Mail an verkauf@cobaeurope.de

www.coba.com/de/