


Deckplate

Entlastung in anspruchsvollen Umgebungen

- Zweilagige, langlebige Ergonomiematte mit griffiger Tränenblechoberfläche.
- Industriematten mit DUALlayer: Geschäumte PVC-Unterseite. Extrem robuste, selbstlöschende PVC-Oberseite.
- Abgeschrägte Ränder der Arbeitsplatzmatten reduzieren Stolpergefahren
- Premium Anti-Ermüdungsmatte mit hervorragenden ergonomischen Eigenschaften.
- Resistenz gegen Öle und Fette – unser Vertrieb unterstützt Sie gerne bei Fragen.
- Deckplate mit auch mit Sicherheitsmarkierung erhältlich (Safety).
- Als Arbeitsplatzmatten in verschiedenen Größen oder als Meterware erhältlich.
- Für ungewöhnliche Flächen bietet das flexible Deckplate Connect System eine Möglichkeit eine Anti-Ermüdungsmatte zu verlegen.















Farb Variationen



Schwarz



Schwarz/Gelb

Artikel

Artikel Nummer	Größe	Farbe	Gewicht
SD010702	0,9 m x 1,5 m	Schwarz/Gelb	8.86
SD010701	0,6 m x 0,9 m	Schwarz/Gelb	4
DP010007C	1,2 m x pro Laufmeter	Schwarz	9
DP010007	1,2 m x 18,3 m	Schwarz	166
DP010005C	0,9 m x pro Laufmeter	Schwarz	8
DP010005	0,9 m x 18,3 m	Schwarz	108
DP010906	0,9 m x 6 m	Schwarz	35.42
DP010903	0,9 m x 3 m	Schwarz	17.71
DP010915	0,9 m x 1,5 m	Schwarz	8.86
DP010004C	0,6 m x pro Laufmeter	Schwarz	3.93
DP010004	0,6 m x 18,3 m	Schwarz	71.92
DP010609	0,6 m x 0,9 m	Schwarz	3.54
SD010709	1,5 m x 15 m	Schwarz/Gelb	178
SD010709C	1,5 m x pro Laufmeter	Schwarz/Gelb	9.7
DP010011	1,5 m x 15 m	Schwarz	178
DP010011C	1,5 m x pro Laufmeter	Schwarz	9.7
SD010708C	1,2 m x pro Laufmeter	Schwarz/Gelb	6
SD010708	1,2 m x 18,3 m	Schwarz/Gelb	152
SD010707C	0,9 m x pro Laufmeter	Schwarz/Gelb	6.2
SD010707	0,9 m x 18,3 m	Schwarz/Gelb	114
SD010706C	0,6 m x pro Laufmeter	Schwarz/Gelb	5
SD010706	0,6 m x 18,3 m	Schwarz/Gelb	93
SD010704	0,9 m x 6 m	Schwarz/Gelb	44
SD010703	0,9 m x 3 m	Schwarz/Gelb	22

Technische Spezifikation

Material	Vinyl-Oberfläche mit Unterseite aus PVC-Schaum (Fusion bonded, nicht geklebt)
Oberseite	Rautenprofil
Produkthöhe	15 mm
Rollenlänge	18.3 m
Min. Betriebstemperatur	0°C
Max. Betriebstemperatur	+60°C
Chemikalienbeständigkeit	Die Oberfläche aus PVC bietet beschränkte Beständigkeit gegen Chemikalien und Öle.
Witterungsbeständigkeit	Geeignet für trockene Innenbereiche
Typischer Anwendungsbereich	Packstationen, Montageflächen, Produktionslinien, an denen sich Arbeiter viel bewegen und drehen
Montage	Lose verlegbar
Reinigungsmethode	Oberfläche fegen/abwischen
Feuer getestet zu	BS EN 13501-1 Klasse Cfl - s1
Garantie	3 Jahre bei Verwendung in einem trockenen Umfeld

Weitere Informationen

Deckplate EN ISO 9239 Fire Test

Deckplate EN ISO 11925 Fire Test

Deckplate BS EN 13501 Fire Test

Um einen Vor-Ort-Termin zu vereinbaren oder KOSTENLOSE Muster zu erhalten, kontaktieren Sie uns telefonisch unter +49 (2161) 2945-0 oder per E-Mail an verkauf@cobaeurope.de

www.coba.com/de/