





EPDM Gummiplatten

Hervorragende Beständigkeit gegen Ozon, Oxidationsmittel, Wasser und raue Witterungsbedingungen

- Glatte EPDM-Gummiplatten.
- Industriegummi geeignet für anspruchsvolle technische Anwendungen – mit guter Resistenz gegen Witterungseinflüsse und Ozon, aber auch verdünnte Säuren.
- Gute mechanische Belastbarkeit, für leichte bis mittlere Beanspruchung.
- Härte: Shore-A, 67°
- Reißfestigkeit: 5 Mpa
- Reißdehnung: 300%
- EPDM (Ethylen-Propylen-Dien) ist ein synthetischer Kautschuk mit einer hohen Wetter-, UV- und Ozonbeständigkeit.
- Eine gute Elastizität hält das Gummi auch bei niedrigen Temperaturen noch flexibel.
- Einsatztemperatur ist zwischen -20°C bis +85°C.
- EPDM Gummi ist besonders langlebig und beständig gegen eine Vielzahl von Chemikalien, heißem Wasser und Dampf.

Artikel

Artikel Nummer	Größe	Farbe	Gewicht
EPDM00003C	1,4 m x 4,5 mm x pro Laufmeter	Schwarz	9.1
EPDM00004C	1,4 m x 6 mm x pro Laufmeter	Schwarz	12.3
EPDM00001C	1,4 m x 1,5 mm x pro Laufmeter	Schwarz	3.7
EPDM00002C	1,4 m x 3 mm x pro Laufmeter	Schwarz	6.33
EPDM00003C5			
EPDM00002C5			
EPDM00001C5			
EPDM00004	1,4 m x 10 m x 6 mm	Schwarz	123
EPDM00003	1,4 m x 10 m x 4,5 mm	Schwarz	91
EPDM00002	1,4 m x 10 m x 3 mm	Schwarz	63.3
EPDM00001	1,4 m x 10 m x 1,5 mm	Schwarz	37

Technische Spezifikation

Material	EPDM und SBR
Oberseite	Weich
Produkthöhe	1,5 mm - 6 mm
Rollenlänge	5 m, 10 m
Min. Betriebstemperatur	-30°C
Max. Betriebstemperatur	+80°C
Weitere Informationen zur Produktleistung	Testtemperatur: 25°C relative Feuchtigkeit: 35% Korrelationskriterium: GB/T528-1998 GB/T3512-1989 GB/T531-1992

Um einen Vor-Ort-Termin zu vereinbaren oder KOSTENLOSE Muster zu erhalten, kontaktieren Sie uns telefonisch unter +49 (2161) 2945-0 oder per E-Mail an verkauf@cobaeurope.de

www.coba.com/de/