



# Gripfoot

## Verbesserte Haftkraft auf glatten Böden mit Schleifkornoberfläche

- Erhältlich als Rollenware und Aufkleber.
- Bietet auf glatten Oberflächen zusätzlichen Halt als Antirutschbelag.
- Widerstandsfähiges und einfach zu verarbeitendes Antirutsch-Klebeband.
- In vielen Farben als Bodenmarkierband.
- Gripfoot Rollenware – vielseitig für Füßböden, Maschinen, Fahrzeuge und Boote.
- Gripfoot Aufkleber – für Treppenstufen vorgefertigt.
- Hazard (nur als Rollenware) – Anti-Rutsch-Warnmarkierband in Schwarz/Gelb, Rot/Weiß und Nachleuchtend.
- Rutschhemmung R13 gemäß EN51130








## Farb Variationen



Gelb



Rot



Schwarz/Gelb



Rot/Weiß



Grün



Durchsichtig



Blau



Schwarz

## Artikel

| Artikel Nummer | Größe | Farbe | Gewicht |
|---|---|---|---|
| GF110001 | 25 mm x 18,3 m | Leuchtend | 0.4 |
| GF010006 | 152 mm x 610 mm | Schwarz | 0.75 |
| GF010005 | 140 mm x 140 mm | Schwarz | 0.15 |
| GF120002 | 50 mm x 18,3 m | Durchsichtig | 0.8 |
| GF110002 | 50 mm x 18,3 m | Leuchtend | 0.8 |
| GF070002 | 50 mm x 18,3 m | Gelb | 0.8 |
| GF040002 | 50 mm x 18,3 m | Grün | 0.8 |
| GF031002 | 50 mm x 18,3 m | Rot/Weiß | 0.8 |
| GF030002 | 50 mm x 18,3 m | Rot | 0.8 |
| GF020002 | 50 mm x 18,3 m | Blau | 0.8 |
| GF010702 | 50 mm x 18,3 m | Schwarz/Gelb | 0.8 |
| GF010004 | 152 mm x 18,3 m | Schwarz | 2.5 |
| GF010003 | 102 mm x 18,3 m | Schwarz | 1.45 |
| GF010002 | 50 mm x 18,3 m | Schwarz | 0.8 |
| GF010001 | 25 mm x 18,3 m | Schwarz | 0.4 |

## Technische Spezifikation

| | |
|---|---|
| **Material** | Schleifkorn bestehend aus Aluminiumoxid, das an ein Polymersubstrat gebunden ist. Lösungsmittelbasierter Acrylat-Kleberücken. Das Produkt wird mit einer feuchtigkeitsbeständigen Schutzfolie geliefert. |
| **Oberseite** | Gitter |
| **Produkthöhe** | 9 mm |
| **Min. Betriebstemperatur** | -10°C |
| **Max. Betriebstemperatur** | +60°C |
| **Witterungsbeständigkeit** | Geeignet für Innenbereiche |
| **UV-Beständigkeit** | Ja |
| **Typischer Anwendungsbereich** | Treppen, Leitern, Rampen, Gehwege, Fahrzeuge |
| **Montage** | Selbstklebendes Druck-Klebeband |
| **Haftkraft** | 1.6 kg / 25 mm |
| **Schichtdicke** | 0.05 mm |
| **Lösungsmittelrückstand** | 0.50% |
| **Rutschhemmung getestet nach** | 30g / 25 mm |
| **Rutschhemmung getestet nach:** | DIN 51130 - R13 |

## Weitere Informationen

Gripfoot Ramp Slip Test DIN 51130

Um einen Vor-Ort-Termin zu vereinbaren oder KOSTENLOSE Muster zu erhalten, kontaktieren Sie uns telefonisch unter +49 (2161) 2945-0 oder per E-Mail an verkauf@cobaeurope.de

www.coba.com/de/