

Orthomat® Ribbed

Arbeitsplatzmatte mit Rippenprofil für trockene Arbeitsplätze


- Einlagige, ergonomische Arbeitsplatzmatten mit griffiger Rippenoberfläche
- Anti-Ermüdungsmatte für leichte bis mittlere Belastungen an trockenen Arbeitsplätzen.
- Antirutschmatte mit Rutschhemmung R10 nach DIN 51130.
- Brandschutzklasse Dfl - s1 nach EN 13501/ B2 nach DIN4102.
- Optional: Orthomat Safety Ribbed mit gelben Seitenstreifen als Sicherheitsmarkierung.
- Als Arbeitsplatzmatten in verschiedenen Größen oder als Meterware erhältlich.

















Farb Variationen



Schwarz



Grau



Grau/Gelb

Artikel

Artikel Nummer	Größe	Farbe	Gewicht
AL060005	1,2 m x 18,3 m	Grau	51
AL010004	1,2 m x 18,3 m	Schwarz	51
AL060704C	1,2 m x pro Laufmeter	Grau/Gelb	4
AL060004C	0,6 m x pro Laufmeter	Grau	1.9
AL060004	0,6 m x 18,3 m	Grau	25
AL010003C	0,9 m x pro Laufmeter	Schwarz	2
AL010003	0,9 m x 18,3 m	Schwarz	38
AL060703	0,9 m x 18,3 m	Grau/Gelb	38
AL060702	0,9 m x 1,5 m	Grau/Gelb	3
AL060002	0,9 m x 1,5 m	Grau	3
AL060001	0,6 m x 0,9 m	Grau	1.5
AL060704	1,2 m x 18,3 m	Grau/Gelb	51
AL060003C	0,9 m x pro Laufmeter	Grau	2
AL060003	0,9 m x 18,3 m	Grau	38
AL010002	0,9 m x 1,5 m	Schwarz	3
AL060701	0,6 m x 0,9 m	Grau/Gelb	1.5
AL010006C	0,6 m x pro Laufmeter	Schwarz	1.7
AL010006	0,6 m x 18,3 m	Schwarz	31
AL060703C	0,9 m x pro Laufmeter	Grau/Gelb	2
AL010001	0,6 m x 0,9 m	Schwarz	1.5
AL060005C	1,2 m x pro Laufmeter	Grau	4
AL010004C	1,2 m x pro Laufmeter	Schwarz	4

Technische Spezifikation

Material	Offenzelliger PVC-Schaum
Oberseite	Gerippt
Produkthöhe	9,5 mm
Sicherheitsmarkierung	100 mm
Min. Betriebstemperatur	0°C
Max. Betriebstemperatur	+60°C
Witterungsbeständigkeit	Geeignet für trockene Innenbereiche
Typischer Anwendungsbereich	Produktionslinien, Montageflächen, Packstationen, Werkbänke
Montage	Lose verlegbar
Reinigungsmethode	Oberfläche fegen/abwischen
Feuer getestet zu	BS EN 13501-1 Klasse Dfl - s1
Garantie	1 Jahr bei Verwendung in einem trockenen Umfeld
Von F.Ball empfohlener Klebstoff für dauerhafte Verklebung:	F44
Tackifier recommended by F.Ball	F41
Von F.Ball empfohlener Klebstoff für hohe Belastung / Nassbereiche:	F74, F81, F84

Weitere Informationen

Orthomat Fire Test BS EN 13501

Orthomat Fire Test EN ISO 11925

Orthomat Fire Test EN ISO 9239

Um einen Vor-Ort-Termin zu vereinbaren oder KOSTENLOSE Muster zu erhalten, kontaktieren Sie uns telefonisch unter +49 (2161) 2945-0 oder per E-Mail an verkauf@cobaeurope.de

www.coba.com/de/