






Orthomat® Standard

Die klassische ergonomische Arbeitsplatzmatte

- Einlagige, ergonomische Arbeitsplatzmatten mit griffigen Oberflächen.
- Für leichte bis mittlere Beanspruchung an trockenen Arbeitsplätzen.
- Antirutschmatte mit Rutschhemmung R10 nach DIN 51130.
- Brandschutzklasse Dfl - s1 nach EN 13501/ B2 nach DIN4102.
- Alle Ausführungen alternativ auch mit Sicherheitsmarkierung.
- Als Arbeitsplatzmatten in verschiedenen Größen oder als Meterware erhältlich.





Farb Variationen



Schwarz



Grau



Schwarz/Gelb

Artikel

Artikel Nummer	Größe	Farbe	Gewicht
AF060005C	1,2 m x pro Laufmeter	Grau	3.2
AF060005	1,2 m x 18,3 m	Grau	58.55
AF010003C	0,9 m x pro Laufmeter	Schwarz	1.6
AF010003	0,9 m x 18,3 m	Schwarz	40
AF010002	0,9 m x 1,5 m	Schwarz	3.27
AF010706C	1,2 m x pro Laufmeter	Schwarz/Gelb	2.1
AF010706	1,2 m x 18,3 m	Schwarz/Gelb	70
AF010703C	0,9 m x pro Laufmeter	Schwarz/Gelb	3.01
AF060003C	0,9 m x pro Laufmeter	Grau	2
AF060003	0,9 m x 18,3 m	Grau	40
AF060002	0,9 m x 1,5 m	Grau	3.27
AF010702	0,9 m x 1,5 m	Schwarz/Gelb	3.27
AF010701	0,6 m x 0,9 m	Schwarz/Gelb	1.31
AF010005C	1,2 m x pro Laufmeter	Schwarz	2.1
AF010001	0,6 m x 0,9 m	Schwarz	1.31
AF010703	0,9 m x 18,3 m	Schwarz/Gelb	40
AF060001	0,6 m x 0,9 m	Grau	1.31
AF010005	1,2 m x 18,3 m	Schwarz	58.55

Technische Spezifikation

Material	Offenzelliger PVC-Schaum
Oberseite	Kiesel
Produkthöhe	9,5 mm
Rollenlänge	18.3 m
Sicherheitsmarkierung	100 mm
Min. Betriebstemperatur	0°C
Max. Betriebstemperatur	+60°C
Witterungsbeständigkeit	Geeignet für trockene Innenbereiche
Typischer Anwendungsbereich	Produktionslinien, Montageflächen, Packstationen, Werkbänke
Montage	Lose verlegbar
Reinigungsmethode	Oberfläche fegen/abwischen
Feuer getestet zu	BS EN 13501-1 Klasse Dfl - s1
Garantie	1 Jahr bei Verwendung in einem trockenen Umfeld
Von F.Ball empfohlener Klebstoff für dauerhafte Verklebung:	F44
Tackifier recommended by F.Ball	F41
Von F.Ball empfohlener Klebstoff für hohe Belastung / Nassbereiche:	F74, F81, F84

Weitere Informationen

Orthomat Fire Test BS EN 13501

Orthomat Fire Test EN ISO 11925

Orthomat Fire Test EN ISO 9239

Um einen Vor-Ort-Termin zu vereinbaren oder KOSTENLOSE Muster zu erhalten, kontaktieren Sie uns telefonisch unter +49 (2161) 2945-0 oder per E-Mail an verkauf@cobaeurope.de

www.coba.com/de/