


Tough-Lock

Einfach zu verlegende, ineinander greifende PVC-Fliesen, perfekt für eine schnelle Abhilfe bei beschädigten.


- Ansprechender modularer Industriebodenbelag aus PVC für geringe bis intensive Nutzung.
- Zwei Oberflächen verfügbar: Noppen oder Hammerschlag.
- Der Bodenbelag ist leicht zu verlegen, sofort belastbar.
- Vielseitige Verwendungsmöglichkeiten in industriellen oder kommerziellen Anwendungen; aber auch im Heimbereich.
- Befahrbar mit Stapler und Hubwagen – unser Team unterstützt gerne bei Fragen hierzu.
- Optional: Randleisten Randleisten mit Ecke.
- Wir können so gut wie jedes Logo oder Symbol in unser Tough-Lock Material integrieren um so eine dauerhafte, hochwertige visuelle Darstellung zu ermöglichen. Die Logo-Fliesen werden mittels CNC-Wasserstrahltechnologie präzise geschnitten.
- Brandschutz nach EN13501-1:2007 B_{fl} – s1 getestet






















Farb Variationen




Schwarz (Hammerschlag)




Graphit (Hammerschlag)




Dunkelgrau (Hammerschlag)




Hellgrau (Hammerschlag)




Blau (Hammerschlag)



Grün (Hammerschlag)



Gelb (Hammerschlag)




Rot (Hammerschlag)




Schwarz (Noppen)




Graphit (Noppen)



Dunkelgrau (Noppen)




Hellgrau (Noppen)




Blau (Noppen)



Grün (Noppen)



Gelb (Noppen)



Rot (Noppen)

Artikel

Artikel Nummer	Größe	Farbe	Gewicht
TLC020005BE	5 mm	Blau	0.26
TLE020005BE	5 mm	Blau	0.21
TLT020005BE	0,5 m x 0,5 m x 5 mm	Blau	1.75
TLC020007BE	7 mm	Blau	0.35
TLE020007BE	7 mm	Blau	0.3
TLS020007BE	0,5 m x 0,5 m x 7 mm	Blau	2.25
TLT020007BE	0,5 m x 0,5 m x 7 mm	Blau	2.25
TLC040005GN	5 mm	Grün	0.26
TLE040005GN	5 mm	Grün	0.21
TLT040005GN	0,5 m x 0,5 m x 5 mm	Grün	1.75
TLC040007GN	7 mm	Grün	0.35
TLE040007GN	7 mm	Grün	0.3
TLS040007GN	0,5 m x 0,5 m x 7 mm	Grün	2.25

Technische Spezifikation

Material	PVC
Oberseite	Genoppt/Strukturiert
Produkthöhe	5 mm, 7 mm
Min. Betriebstemperatur	-15°C
Max. Betriebstemperatur	+30°C
Chemikalienbeständigkeit	Resistent gegen die meisten Chemikalien
Witterungsbeständigkeit	Geeignet für Innenbereiche
Typischer Anwendungsbereich	Allgemeine Industrieanwendungen, Büros, Einzelhandel
Montage	Ineinandergreifende Fliesen - lose verlegbar oder geklebt
herstellungsprozess	Spritzguss

Artikel Nummer	Größe	Farbe	Gewicht
TLT040007GN	0,5 m x 0,5 m x 7 mm	Grün	2.25
TLC030005R	5 mm	Rot	0.26
TLE030005R	5 mm	Rot	0.21
TLT030005R	0,5 m x 0,5 m x 5 mm	Rot	1.75
TLC030007R	7 mm	Rot	0.35
TLE030007R	7 mm	Rot	0.3
TLS030007R	0,5 m x 0,5 m x 7 mm	Rot	2.25
TLT030007R	0,5 m x 0,5 m x 7 mm	Rot	2.25
TLC070007Y	7 mm	Gelb	0.35
TLE070007Y	7 mm	Gelb	0.3
TLS070007Y	0,5 m x 0,5 m x 7 mm	Gelb	2.25
TLT070007Y	0,5 m x 0,5 m x 7 mm	Gelb	2.25
TLC010005B	5 mm	Schwarz	0.26
TLE010005B	5 mm	Schwarz	0.21
TLT010005B	0,5 m x 0,5 m x 5 mm	Schwarz	1.75
TLC010007B	7 mm	Schwarz	0.35
TLE010007B	7 mm	Schwarz	0.3
TLS010007B	0,5 m x 0,5 m x 7 mm	Schwarz	2.25
TLT010007B	0,5 m x 0,5 m x 7 mm	Schwarz	2.25
TLC060007GT	7 mm	Graphit	0.35
TLE060007GT	7 mm	Graphit	0.3
TLS060007GT	0,5 m x 0,5 m x 7 mm	Graphit	2.25
TLT060007GT	0,5 m x 0,5 m x 7 mm	Graphit	2.25
TLC060005DG	5 mm	Dunkelgrau	0.26
TLE060005DG	5 mm	Dunkelgrau	0.21
TLT060005DG	0,5 m x 0,5 m x 5 mm	Dunkelgrau	1.75
TLC060007DG	7 mm	Dunkelgrau	0.35
TLE060007DG	7 mm	Dunkelgrau	0.3
TLS060007DG	0,5 m x 0,5 m x 7 mm	Dunkelgrau	2.25
TLT060007DG	0,5 m x 0,5 m x 7 mm	Dunkelgrau	2.25
TLC060005LG	5 mm	Hellgrau	0.26
TLE060005LG	5 mm	Hellgrau	0.21
TLT060005LG	0,5 m x 0,5 m x 5 mm	Hellgrau	1.75
TLC060007LG	7 mm	Hellgrau	0.35
TLE060007LG	7 mm	Hellgrau	0.3
TLS060007LG	0,5 m x 0,5 m x 7 mm	Hellgrau	2.25
TLT060007LG	0,5 m x 0,5 m x 7 mm	Hellgrau	2.25

Weitere Informationen

Installationsanleitung

Um einen Vor-Ort-Termin zu vereinbaren oder KOSTENLOSE Muster zu erhalten, kontaktieren Sie uns telefonisch unter +49 (2161) 2945-0 oder per E-Mail an verkauf@cobaeurope.de

www.coba.com/de/